



Realizzate interamente in alluminio sciolto anodizzato con montanti sezione mm.24x60.

Gradini antisdruciolevoli sezione mm.85 bloccati direttamente ai montanti.

Pianerottolo mm.340x165.

Dotate di cerniere anti chiusura.

La scala accompagnata dal presente foglio istruzioni, è costruita in conformità alle disposizioni delle normative europee UNI EN 131 in linea con quanto richiesto nel D.Lgs. 81/08.

### **PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA**

- **Prima dell'utilizzo delle scale** accertarsi che non vi siano elementi danneggiati, flessioni di montanti e gradini, che dadi, viti e rivetti non siano allentati, i tappi antisdruciolevoli siano integri e le scale siano in piano e perfettamente stabili.

#### **PER UN CORRETTO USO DELLE SCALE E' OBBLIGATORIO:**

- La salita e la discesa devono sempre essere effettuate guardando la scala e tenendosi ben stretti ad essa.
- Non andare oltre l'altezza consentita, cioè mantenere il proprio bacino entro il termine dei montanti e entrambi i piedi posizionati sullo stesso gradino. Rispettare sempre una perfetta perpendicolarità.
- Non sostare lunghi periodi sulla scala senza pause (la stanchezza può essere un rischio.)
- Aprire completamente prima di salire.
- Prestare la massima attenzione a linee elettriche dell'alta tensione (**mantenersi a distanza minima di 5 mt.**).
- Salire una persona per volta e tenersi ben stretti alla scala mentre si sale e si scende.
- Non salire con scarpe slacciate, sporche di oli o grassi e con tacchi alti.
- Durante gli spostamenti accertarsi che sul portaoggetti non vi siano materiali che possano cadere.
- Non usare in condizioni precarie, danneggiate e per qualsiasi uso non idoneo e presso l'apertura di porte battenti o passaggi.
- Evitare di sporgersi dalle scale, o di far forza in senso trasversale.
- **Non superare** la portata massima della scala di **Kg.150**.
- Non apportare modifiche e/o effettuare riparazioni se non autorizzate da personale competente.
- Non aggiungere elementi di prolunga non previsti.
- Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli, inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio o altro.

#### **MANUTENZIONE**

- Controllare periodicamente lo stato dei materiali e in caso di usura dei piedi in gomma sostituirli.
- Controllare periodicamente lo stato di conservazione della pedana.
- I depositi di sporco provocati dall'uso possono essere rimossi con acqua o pasta per la pulizia (non utilizzare solventi che possono opacizzare le superfici).

**Etichettatura imballaggi (Dm 360 del 28/09/2022) Inquadra il QR CODE**



TECNOTELAI SRL