



Strutture interamente in alluminio anodizzato.
Ingombro mm. 120 in posizione chiusa. Gradini con ampia pedata di mm.370 x 230.
Paracorpo di protezione giallo.

PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA

- **Prima dell'utilizzo degli sgabelli** accertarsi che non vi siano elementi danneggiati, flessioni di montanti e gradini, che i tappi antisdrucchiolo siano integri

PER UN CORRETTO USO DELLE SCALE È OBBLIGATORIO

- La salita e la discesa devono sempre essere effettuate guardando lo sgabello, non volgere mai la schiena allo sgabello stesso
- Prestare la massima attenzione alle linee elettriche dell'alta tensione (**mantenersi a distanza minima di 5 mt.**).
- Salire una persona per volta.
- **Portata massima di Kg.150.**
- Non salire con scarpe slacciate, sporche di oli o grassi e con tacchi alti.
- Non aggiungere elementi di prolunga non previsti.
- Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli. Inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio o altro.

La scala accompagnata dal presente foglio istruzioni, è costruita in conformità alle disposizioni della normativa europea UNI EN 14183:2004 e in linea con quanto richiesto nel D.Lgs. 81/08.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente lo stato dei materiali in genere e in caso di usura dei piedi in gomma sostituirli.

Controllare periodicamente lo stato di conservazione della pedana.

I depositi di sporco provocati dall'uso possono essere rimossi con acqua o pasta per la pulizia (non utilizzare solventi che possono opacizzare le superfici).

Etichettatura imballaggi
(Dm 360 del 28/09/2022)
Inquadra il QR CODE

