

E33

ARMADI SPOGLIATOIO

Istruzioni di uso e manutenzione

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta presso piegata a freddo sp.6-7/10. Disponibili con prof. mm.330 e 500 , varie larghezze con e senza tramezza, nasello o serratura.



















E33

ARMADI SPOGLIATOIO

Istruzioni di uso e manutenzione

ACCESSORI: TETTI INCLINATI ANTIPOLVERE DA APPOGGIO



SERRATURE E NASELLI







AVVERTENZE

Non utilizzare su suoli in pendenza, pavimenti cedevoli o con dislivelli. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle ante dal suo perno.

Non forzare il raggio di apertura delle ante. La mancata osservanza può causare l'uscita delle stesse dal suo perno.

Non appoggiarsi o salire sul piano dell'armadio in modo da evitare il piegamento della base e il rischio del ribaltamento.

Per la pulizia dell'armadio utilizzare un panno leggermente bagnato e un detergente non aggressivo.

Il mancato rispetto delle "istruzioni di uso e manutenzione" solleva il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose.

Etichettatura imballaggi (Dm 360 del 28/09/2022) Inquadra il QR CODE

