



Etichettatura imballaggi
(Dm 360 del 28/09/2022)
Inquadra il QR CODE



Costruiti in acciaio inox austenitico di prima scelta AISI 304 con piani di lavoro tamburati e insonorizzati spessore mm.40. Struttura in tubolare mm.40x40 con piedini regolabili da mm.850 a mm.900. Completati di sottopiano rinforzato a mm.190 da terra. Accessoriabili con alzatina posteriore e cassetto. Idoneo per i settori alimentari, farmaceutici e chimici.

MONTAGGIO TAVOLI

- 1** Nelle fiancate far scorrere il profilo angolare in corrispondenza dei fori e fissarle con le viti flangiate 8x16 al fascione laterale.

Posizionare il piano superiore capovolto, meglio se su un piano rialzato.

- 2** Prendere 1 fiancata e posizionarla in corrispondenza dei fori laterali e fissarla con 2 viti autoperforanti 3,9x13 testa cilindrica impronta a croce.
Ripetere per l'altro fianco.



- 3** Prendere il fascione longitudinale con il foro centrale rivolto verso il piano e procedere al fissaggio delle estremità ai fianchi, ognuno con 1 staffa "A" e 2 viti flangiate 6x20.



- 4** A fine collegamento dei 4 angoli serrare a fondo tutte le viti.

- 5** Prendere il sottopiano e inserirlo dall'alto all'interno del tubolare delle fiancate. Ogni angolo si fissa con 2 viti flangiate 6x20.



- 6** Il cassetto si fissa ai due fascioni longitudinali con 8 viti autopercoranti 4,2x16.

- 7** In caso di alzatina posizionare il tavolo in condizioni di lavoro. Sul bordo posteriore appoggiare la lamiera forata dell'alzatina e fissare con le viti autopercoranti 4,2x16.



AVVERTENZE

- Utilizzare un panno morbido e detersivo neutro
- Non utilizzare mai prodotti che possano corrodere o intaccare l'acciaio inox quali cloro, candeggina, ecc,
- Non utilizzare su suoli in pendenza, pavimenti cedevoli o con dislivelli
- Non appoggiarsi o salire sul piano del banco

Il mancato rispetto delle "istruzioni di uso e manutenzione" solleva il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose